





FAG

20210-TVP

Barrel roller bearing

Barrel roller bearings 202, main dimensions to DIN 635-1

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Bore type	Z	Cylindrical
Cage	TVP	Plastic cage
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance

Main Dimensions & Performance Data

d	50 mm	Bore diameter
D	90 mm	Outside diameter
B	20 mm	Width
C _r	59.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	69.000 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	7.200 N	Fatigue load limit, radial
n _G	7.700 1/min	Limiting speed
≈m	0,481 kg	Masa

Mounting dimensions

d _{a min}	57 mm	Minimum diameter shaft shoulder
D _{a max}	83 mm	Maximum diameter of housing shoulder
r _{a max}	1 mm	Maximum recess radius

Dimensions

r _{min}	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
D ₁	79,5 mm	Bore diameter outer ring



Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Właściwości

-  Obciążenie promieniowe
-  Obciążenie osiowe jednokierunkowe
-  Obciążenie osiowe dwukierunkowe
-  Smarowanie smarem
-  Smarowanie olejem
-  Bez uszczelnienia
-  Nieosiowość statyczna
-  Nieosiowość dynamiczna