

FAG


22309-E1-XL-C3

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearings 223...-E1, main dimensions to DIN 635-2

X-life

Informacje techniczne




Twoja aktualna wersja produktu

Design	E1	Without central rip
Bore type	Z	Cylindrical
Cage	JPA	Sheet metal cage
Radial internal clearance	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Relubrication feature	Standard	

Main Dimensions & Performance Data

d	45 mm	Bore diameter
D	100 mm	Outside diameter
B	36 mm	Width
C _r	187.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	183.000 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	16.500 N	Fatigue load limit, radial
n _G	6.800 1/min	Limiting speed
n _{gr}	5.000 1/min	Reference speed
≈m	1,368 kg	Masa





Mounting dimensions

$d_{a \min}$	54 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a \max}$	91 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a \max}$	1,5 mm	Maximum recess radius

Dimensions

$r_{\min}$	1,5 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	84,7 mm	Bore diameter outer ring
d_2	58,9 mm	Raceway diameter of the inner ring
d_s	3,2 mm	Diameter lubrication hole
n_s	6,5 mm	Width of lubricating groove

Temperature range

$T_{\min}$	-30 °C	Operating temperature min.
$T_{\max}$	200 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,36	Limiting value of F_a/F_r for the applicability of diff. Values of factors X and Y
Y_1	1,9	Dynamic axial load factor
Y_2	2,83	Dynamic axial load factor
Y_0	1,86	Static axial load factor



Właściwości

-  Obciążenie promieniowe
-  Obciążenie osiowe jednokierunkowe
-  Obciążenie osiowe dwukierunkowe
-  Smarowanie smarem
-  Smarowanie olejem
-  Bez uszczelnienia
-  Nieosiowość statyczna
-  Nieosiowość dynamiczna