

FAG


22340-BE-XL-C3

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearings 223...-E1, main dimensions to DIN 635-2


X-life

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Design	BE	With lose center lip ring
Bore type	Z	Cylindrical
Cage	JPB	Sheet metal cage
Radial internal clearance	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Relubrication feature	Standard	



Main Dimensions & Performance Data

d	200 mm	Bore diameter
D	420 mm	Outside diameter
B	138 mm	Width
C _r	2.440.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	2.950.000 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	232.000 N	Fatigue load limit, radial
n _G	1.830 1/min	Limiting speed
n _{gr}	1.080 1/min	Reference speed
≈m	89,5 kg	Masa



Mounting dimensions

d _{a min}	220 mm	Minimum diameter shaft shoulder
D _{a max}	400 mm	Maximum diameter of housing shoulder
r _{a max}	4 mm	Maximum recess radius

Dimensions

r _{min}	5 mm	Minimum chamfer dimension
D ₁	355,1 mm	Bore diameter outer ring
d ₂	248,8 mm	Raceway diameter of the inner ring
d _s	12,5 mm	Diameter lubrication hole
n _s	23,5 mm	Width of lubricating groove

Temperature range

T _{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T _{max}	200 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,34	Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y
Y ₁	1,98	Dynamic axial load factor
Y ₂	2,94	Dynamic axial load factor
Y ₀	1,93	Static axial load factor



Właściwości

-  Obciążenie promieniowe
-  Obciążenie osiowe jednokierunkowe
-  Obciążenie osiowe dwukierunkowe
-  Smarowanie smarem
-  Smarowanie olejem
-  Bez uszczelnienia
-  Łożysko gabarytowe
-  Nieosiowość statyczna
-  Nieosiowość dynamiczna