



FAG

23872-MB

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearing 238...-MB, symmetric  
3 ribs

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

|                           |              |                           |
|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Bore type                 | Z            | Cylindrical               |
| Cage                      | MB           | Solid brass cage          |
| Radial internal clearance | CN (Group N) | Normal internal clearance |
| Relubrication feature     | Standard     |                           |

Main Dimensions & Performance Data

|                 |             |                                   |
|-----------------|-------------|-----------------------------------|
| d               | 360 mm      | Bore diameter                     |
| D               | 440 mm      | Outside diameter                  |
| B               | 60 mm       | Width                             |
| C <sub>r</sub>  | 750.000 N   | Basic dynamic load rating, radial |
| C <sub>0r</sub> | 1.880.000 N | Basic static load rating, radial  |
| C <sub>ur</sub> | 133.000 N   | Fatigue load limit, radial        |
| n <sub>G</sub>  | 1.820 1/min | Limiting speed                    |
| n <sub>gr</sub> | 810 1/min   | Reference speed                   |
| m               | 19,9 kg     | Masa                              |

Mounting dimensions

|                    |          |                                      |
|--------------------|----------|--------------------------------------|
| d <sub>a min</sub> | 370,2 mm | Minimum diameter shaft shoulder      |
| D <sub>a max</sub> | 429,8 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
| r <sub>a max</sub> | 2,1 mm   | Maximum recess radius                |



Dimensions

|           |          |                             |
|-----------|----------|-----------------------------|
| $r_{min}$ | 2,1 mm   | Minimum chamfer dimension   |
| $D_1$     | 418,5 mm | Bore diameter outer ring    |
| $d_s$     | 4,8 mm   | Diameter lubrication hole   |
| $n_s$     | 9,5 mm   | Width of lubricating groove |

Temperature range

|           |        |                            |
|-----------|--------|----------------------------|
| $T_{min}$ | -30 °C | Operating temperature min. |
| $T_{max}$ | 200 °C | Operating temperature max. |

Calculation factors

|       |      |                                                                                      |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| $e$   | 0,12 | Limiting value of $F_a/F_r$ for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
| $Y_1$ | 5,72 | Dynamic axial load factor                                                            |
| $Y_2$ | 8,51 | Dynamic axial load factor                                                            |
| $Y_0$ | 5,59 | Static axial load factor                                                             |

Właściwości

|                                                                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Obciążenie promieniowe            |
|  | Obciążenie osiowe jednokierunkowe |
|  | Obciążenie osiowe dwukierunkowe   |
|  | Smarowanie smarem                 |
|  | Smarowanie olejem                 |
|  | Bez uszczelnienia                 |
|  | Nieosiowość statyczna             |
|  | Nieosiowość dynamiczna            |