FAG

24176-BE-XL-K30-C3

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearings 241..-BE-K30, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:30

X-life

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Design	BE	With lose center lip ring
Bore type	K30	Tapered, taper 1:30
Cage	JPB	Sheet metal cage
Radial internal clearance	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Relubrication feature	Standard	

Main Dimensions & Performance Data

d	380 mm	Bore diameter
D	620 mm	Outside diameter
B	243 mm	Width
C_r	5.800.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	9.700.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	730.000 N	Fatigue load limit, radial
n_G	850 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	325 1/min	Reference speed
≈m	276 kg	Masa

Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	400 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a\ max}$	600 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	4 mm	Maximum recess radius

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

r_{min}	5 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	528,4 mm	Bore diameter outer ring
d_2	421 mm	Raceway diameter of the inner ring
d_s	9,5 mm	Diameter lubrication hole
n_s	17,7 mm	Width of lubricating groove

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	200 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,38	Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y
Y_1	1,76	Dynamic axial load factor
Y_2	2,62	Dynamic axial load factor
Y_0	1,72	Static axial load factor

Additional information

	AH24176-H	Withdrawal sleeve

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

Obciążenie promieniowe

Obciążenie osiowe jednokierunkowe

Obciążenie osiowe dwukierunkowe

Smarowanie smarem

Smarowanie olejem

Bez uszczelnienia

Łożysko gabarytowe

Nieosiowość statyczna

Nieosiowość dynamiczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje