



FAG

4216-B-TVH

Deep groove ball bearing

Deep groove ball bearing 42...-B-TVH, double row, plastic cage

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Design variant	B	Bearing without filling slot
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Cage	TVH	Solid cage made of glass-fiber reinforced polyamid PA66
Lubricant	Lubricating grease	
Dimensional / heat stabilization	S0	Rings dimensional stabilized up to 150°
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance

Main Dimensions & Performance Data

d	80 mm	Bore diameter
D	140 mm	Outside diameter
B	33 mm	Width
C _r	81.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	90.000 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	4.500 N	Fatigue load limit, radial
n _G	4.450 1/min	Limiting speed
n _{gr}	4.200 1/min	Reference speed
≈m	1,98 kg	Masa

Mounting dimensions

d _{a min}	91 mm	Minimum diameter shaft shoulder
D _{a max}	129 mm	Maximum diameter of housing shoulder
r _{a max}	2 mm	Maximum fillet radius



Dimensions

r _{min}	2 mm	Minimum chamfer dimension
D ₁	124 mm	Shoulder diameter outer ring
d ₁	105,2 mm	Shoulder diameter inner ring

Temperature range

T _{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T _{max}	120 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

f ₀	15,7	Calculation factor
----------------	------	--------------------

Właściwości

	Obciążenie promieniowe
	Obciążenie osiowe jednokierunkowe
	Obciążenie osiowe dwukierunkowe
	Smarowanie smarem
	Bez uszczelnienia