



FAG

52238-MP

Axial deep groove ball bearing

Axial deep groove ball bearing 522...-MP,
double direction, solid brass cage

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Cage	MP	Solid brass cage, rolling element guided
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	S1	Rings dimensional stabilized up to 200°

Main Dimensions & Performance Data

d	160 mm	Inner diameter shaft washer
D	270 mm	Outer diameter housing washer
T 2	109 mm	Height
C a	335.000 N	Basic dynamic load rating, axial
C 0a	1.170.000 N	Basic static load rating, axial
C ua	35.500 N	Fatigue load limit, axial
n G	1.540 1/min	Limiting speed
n gr	1.990 1/min	Reference speed
≈m	22,1 kg	Masa

Mounting dimensions

d a max	190 mm	Maximum diameter shaft shoulder
D a max	222 mm	Maximum diameter of housing shoulder
r a max	2 mm	Maximum filled radius
r a1 max	2 mm	Maximum filled radius



Dimensions

D ₁	194 mm	Inner diameter housing washer
B	24 mm	Height shaft washer
r _{min}	2 mm	Minimum chamfer dimension
r _{1 min}	2 mm	Minimum chamfer dimension

Temperature range

T _{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T _{max}	200 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

A	7,2	Minimum load factor
---	-----	---------------------

Właściwości

-  Obciążenie osiowe jednokierunkowe
-  Obciążenie osiowe dwukierunkowe
-  Smarowanie smarem
-  Smarowanie olejem
-  Bez uszczelnienia