





FAG

6034-2RSR-FKM-L527-C3

Deep groove ball bearing

Deep groove ball bearing 60...-2RSR, single row, seals, steel sheet metal cage

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Sealing	2RSR	Contact seal on both sides
Cage	JN	Steel sheet metal
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	S1	Rings dimensional stabilized up to 200°
Lubricant	L527	Grease (L527/customer specific)
Radial internal clearance	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Bore type	Z	Cylindrical

Main Dimensions & Performance Data

d	170 mm	Bore diameter
D	260 mm	Outside diameter
B	42 mm	Width
C _r	179.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	172.000 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	7.600 N	Fatigue load limit, radial
n _G	1.340 1/min	Limiting speed
m	7,26 kg	Masa

Mounting dimensions

d _{a min}	180,2 mm	Minimum diameter shaft shoulder
D _{a max}	249,8 mm	Maximum diameter of housing shoulder
r _{a max}	2,1 mm	Maximum fillet radius



Dimensions

$r_{\min}$	2,1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	231,4 mm	Shoulder diameter outer ring
D_2	236,45 mm	Caliber diameter outer ring
d_1	198,9 mm	Shoulder diameter inner ring

Temperature range

$T_{\min}$	-20 °C	Operating temperature min.
$T_{\max}$	200 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

f_0	15,7	Calculation factor
-------	------	--------------------

Właściwości



Obciążenie promieniowe



Obciążenie osiowe jednokierunkowe



Obciążenie osiowe dwukierunkowe



Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe



Smarowanie smarem



Uszczelnienie dwustronne