



FAG

608-2RSR-HLN

Deep groove ball bearing

Deep groove ball bearing 60...-2RSR, single row, seals, steel sheet metal cage

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Logistical code	HLN	-
Sealing	2RSR	Contact seal on both sides
Cage	JN	Steel sheet metal
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	SN	Rings dimensional stabilized up to 120°
Lubricant	Lubricating grease	
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Bore type	Z	Cylindrical

Main Dimensions & Performance Data

d	8 mm	Bore diameter
D	22 mm	Outside diameter
B	7 mm	Width
C _r	3.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	1.370 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	85 N	Fatigue load limit, radial
n _G	21.700 1/min	Limiting speed
≈m	0,012 kg	Masa



Mounting dimensions

d a min	10 mm	Minimum diameter shaft shoulder
D a max	20 mm	Maximum diameter of housing shoulder
r a max	0,3 mm	Maximum fillet radius

Dimensions

r min	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
D 1	18 mm	Shoulder diameter outer ring
D 2	19,3 mm	Caliber diameter outer ring
d 1	12,3 mm	Shoulder diameter inner ring
d 2	11 mm	Caliber diameter inner ring

Temperature range

T min	-30 °C	Operating temperature min.
T max	100 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

f 0	12,4	Calculation factor
-----	------	--------------------

Właściwości

	Obciążenie promieniowe
	Obciążenie osiowe jednokierunkowe
	Obciążenie osiowe dwukierunkowe
	Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
	Smarowanie smarem
	Uszczelnienie dwustronne