

FAG

BSB60120-2Z-SU-XL

Axial angular contact ball bearing

Axial angular contact ball bearing BSB..-2Z-SU-XL, single direction, no screw mounting

X-life

Informacje techniczne







Twoja aktualna wersja produktu

Cage	Standard	Polyamide cage
Sealing	2Z	Minimal gap seal on both sides

Main Dimensions & Performance Data

d	60 mm	Bore diameter
	0 mm	Bore diameter upper tolerance
	-0,007 mm	Bore diameter lower tolerance
D	120 mm	Outside diameter
	0 mm	Outside diameter upper tolerance
	-0,008 mm	Outside diameter lower tolerance
B	20 mm	Width
	0 mm	Width upper tolerance
	-0,15 mm	Width lower tolerance
C_a	71.000 N	Basic dynamic load rating, axial
C_{0a}	196.000 N	Basic static load rating, axial
C_{ua}	11.900 N	Fatigue load limit, axial
n_G Grease	3.800 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n_ϑ	2.300 1/min	Thermally safe operating speed
≈m	1,12 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

D_a	100,5 mm	Diameter of housing
D_a	H12	Diameter of housing clearance
d_a	79,5 mm	Diameter shaft
d_a	h12	Diameter shaft clearance

Dimensions

r_{min}	1,5 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1\ min}$	1,5 mm	Minimum chamfer dimension
a	88 mm	Distance between the apexes of the pressure cones
α	60 °	Contact angle

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Additional information

M_R	0,38 Nm	Bearing frictional torque
c_{aL}	1.623 N/µm	Rigidity axial
	3 µm	Axial runout
	ZM60	Recommended INA precision locknut for radial locking
	AM60	Recommended INA precision locknut for axial locking
M_A	120 Nm	Tightening torque for the recommended INA precision locknut
	20.020 N	Required locknut force axial

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

Obciążenie promieniowe

Obciążenie osiowe jednokierunkowe

Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe

Smarowanie smarem

Uszczelnienie dwustronne

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje