




G1104-XL-KRR-B-AS2/V [🔗](#)
Radial insert ball bearing

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Lubrication hole transposed AS2/V

Main Dimensions & Performance Data

d	31,75 mm	Bore diameter
d	31,75 mm	Bore diameter, inch
D SP	72 mm	Outside diameter
B	37,7 mm	Width
C 0r	15.300 N	Basic static load rating, radial
C ur	700 N	Fatigue load limit, radial
B 1	51,3 mm	Locking collar total width
C r	27.500 N	Basic dynamic load rating, radial
≈m	0,613 kg	Masa

Dimensions

C	19 mm	Width, outer ring
C 2	22,5 mm	Sealing total width
S	18,8 mm	Distance raceway
d 1	46,8 mm	Rib diameter inner ring
D 1	60,3 mm	Outside diameter seal
C a	5,7 mm	Distance to lubrication hole
d 3	51 mm	Outside diameter locking collar/locknut



Temperature range

T _{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T _{max}	120 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

f ₀	13,8	Calculation factor
----------------	------	--------------------

Właściwości

-  Obciążenie promieniowe
-  Obciążenie osiowe jednokierunkowe
-  Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
-  Smarowanie smarem
-  Uszczelnienie dwustronne
-  Nieosiowość statyczna