




G1108-XL-KRR-B-AS2/V [🔗](#)
Radial insert ball bearing

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Lubrication hole transposed AS2/V

Main Dimensions & Performance Data

d	38,1 mm	Bore diameter
d	38,1 mm	Bore diameter, inch
D _{SP}	80 mm	Outside diameter
B	42,9 mm	Width
C _{0r}	19.800 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	910 N	Fatigue load limit, radial
B ₁	56,5 mm	Locking collar total width
C _r	32.500 N	Basic dynamic load rating, radial
≈m	0,756 kg	Masa

Dimensions

C	21 mm	Width, outer ring
C ₂	22,5 mm	Sealing total width
S	21,4 mm	Distance raceway
d ₁	52,3 mm	Rib diameter inner ring
D ₁	68,3 mm	Outside diameter seal
C _a	6,5 mm	Distance to lubrication hole
d ₃	58 mm	Outside diameter locking collar/locknut



Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

f_0	13,6	Calculation factor
-------	------	--------------------

Właściwości

	Obciążenie promieniowe
	Obciążenie osiowe jednokierunkowe
	Obciążenie osiowe dwukierunkowe
	L_h Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
	Smarowanie smarem
	Uszczelnienie dwustronne
	Nieosiowość statyczna