




GRA103-NPP-B-AS2/V

Radial insert ball bearing

Radial insert ball bearing GRA...NPP-B-AS2/V

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Sealing	NPP	Lip seal on both sides
Shape of outer surface	B	
Lubrication hole transposed	AS2/V	AS2/V

Main Dimensions & Performance Data

d	30,163 mm	Bore diameter
d	30,162 mm	Bore diameter, inch
D _{SP}	62 mm	Outside diameter
B ₁	35,8 mm	Locking collar total width
B	23,8 mm	Width
C _{ur}	530 N	Fatigue load limit, radial
C _r	19.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	11.300 N	Basic static load rating, radial
≈m	297 g	Masa



Dimensions

C	18 mm	Width, outer ring
S	9 mm	Distance raceway
d 2	37,3 mm	Rib diameter sealing inner ring
C a	4,9 mm	Distance to lubrication hole
d 3	44 mm	Outside diameter locking collar/locknut
W	3,969 mm	Width across flats (Inch)

Calculation factors

f 0	13,8	Calculation factor
-----	------	--------------------

Właściwości

	Obciążenie promieniowe
	Obciążenie osiowe jednokierunkowe
	Obciążenie osiowe dwukierunkowe
	Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
	Smarowanie smarem
	Uszczelnienie dwustronne
	Nieosiowość statyczna