GYE35-KRR-B-FA107

Radial insert ball bearing

Radial insert ball bearing GYE..-KRR-B

Informacje techniczne



Main Dimensions & Performance Data

d	35 mm	Bore diameter
C_r	25.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	15.300 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	650 N	Fatigue load limit, radial
≈m	0,44 kg	Masa

Dimensions

C	19 mm	Width, outer ring
C_2	22,5 mm	Sealing total width
S	17,5 mm	Distance raceway
d_1	46,8 mm	Rib diameter inner ring
D_1	60,3 mm	Outside diameter seal
C_a	5,6 mm	Distance to lubrication hole
A	6 mm	Distance thread
W	3 mm	Width of flats
B	42,9 mm	Width

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Calculation factors

f_0	13,8	Calculation factor

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
- Smarowanie smarem
- Uszczelnienie dwustronne
- Nieosiowość statyczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje