

HK0408

Drawn cup needle roller bearing open end

Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Lubricant	Without
Lubrication hole	Without
Coating	Without
Sealing	Without

Main Dimensions & Performance Data

F_w	4 mm	Under roller diameter
D	8 mm	Outside diameter
C	8 mm	Width
C_r	1.780 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	1.310 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	147 N	Fatigue load limit, radial
n_G	42.500 1/min	Limiting speed
n_G Grease	25.500 1/min	Limiting speed for grease lubrication
$n_{\vartheta r}$	44.500 1/min	Reference speed
≈m	1,4 g	Masa

Dimensions

C_1	8 mm	Width, outer ring
r_{min}	0,4 mm	Minimum chamfer dimension

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	140 °C	Operating temperature max.

Additional information

	GR4X8X2	Sealing ring

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia
- Mała przestrzeń zabudowy

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje