

HK3026

Drawn cup needle roller bearing open end

Drawn cup needle roller bearing open end
HK, single row, with cage

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Lubricant	Without
Lubrication hole	Without
Coating	Without
Sealing	Without

Main Dimensions & Performance Data

F_w	30 mm	Under roller diameter
D	37 mm	Outside diameter
C	26 mm	Width
C_r	28.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	54.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	7.600 N	Fatigue load limit, radial
n_G	8.600 1/min	Limiting speed
n_G Grease	5.200 1/min	Limiting speed for grease lubrication
$n_{\vartheta r}$	6.200 1/min	Reference speed
≈m	51,12 g	Masa

Dimensions

C_1	26 mm	Width, outer ring
r_{min}	0,8 mm	Minimum chamfer dimension

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	140 °C	Operating temperature max.

Additional information

	SD30X37X4	Sealing ring
	G30X37X4	Sealing ring 2
	LR25X30X26,5	Suitable inner rings LR
	IR25X30X26,5-XL	Suitable inner rings IR

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia
- Mała przestrzeń zabudowy

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje