

KGBA20-PP-AS

Linear Ball Bearing and Housing Unit

Linear ball bearing and housing unit; sealed, greased, with relubrication facility; corrosion-resistant design possible

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Size code	20
Seal	PP
Relubrication	AS

Technical data

	6	Ball rows
≈m	0,2 kg	Masa

Main Dimensions & Performance Data

F_W	20 mm	Diameter of ball complement
Tol F_W	+ 0,009 mm	Upper tolerance
Tol F_W	- 0,001 mm	Lower tolerance
H	47,5 mm	Height
L	45 mm	Length
Tol L	h12	Tolerance
B	60 mm	Width
C	1.570 N	Load capacity dyn. C
C_0	1.230 N	Load capacity stat. C0

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

J_B	45 mm	
Tol J_B	+ 0,15 mm	Upper tolerance
Tol J_B	- 0,15 mm	Lower tolerance
A_5	30 mm	
Tol A_5	+ 0,01 mm	Upper tolerance
Tol A_5	- 0,01 mm	Lower tolerance
L_4	42 mm	
L_5	28 mm	
J_L	32 mm	
Tol J_L	+ 0,15 mm	Upper tolerance
Tol J_L	- 0,15 mm	Lower tolerance
H_2	25 mm	Center Height
Tol H_2	+ 0,01 mm	Upper tolerance
Tol H_2	- 0,01 mm	Lower tolerance
A_3	21 mm	
H_6	6,7 mm	
Tol H_6	- 0,5 mm	Tolerance
N_1	4,7 mm	
N_3	8 mm	
K_5	M4	
K_8	NIPA1	Lubrication nipple

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje