

# KSR15-B0-08-10-16-08

Roller chain idler sprocket unit

Roller chain idler sprocket units KSR..-B0,
sprocket made from steel or sintered iron

## Informacje techniczne




### Main Dimensions & Performance Data

| | | |
|---|---|---|
| d | 15 mm | Bore diameter |
| d | 0,018 mm | Upper tolerance |
| d | 0 mm | Lower tolerance |
| $C_1$ | 7 mm | Thickness of sprocket |
| $D_0$ | 65,1 mm | Pitch circle diameter (gearing) |
| $D_k$ | 70,5 mm | Tip diameter (gearing) |
| ≈m | 0,2 kg | Masa |

### Mounting dimensions

| | | |
|---|---|---|
| p | 12,7 mm | Tooth set |
| z | 16 | Number of teeth |
| | x | ISO chain |
| W | M6 X 0,75 mm | Width accros flats |

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

## Dimensions

| | | |
|---|---|---|
| $C_2$ | 1,1 mm | Chamfer width |
| D | 40 mm | Outside diameter |
| $B_1$ | 28,6 mm | Locking collar total width |
| C | 12 mm | Width, outer ring |
| $d_3$ | 28,4 mm | Outside diameter locking collar/locknut |
| $d_3$ | 28,4 mm | Outside diameter eccentric locking collar |
| W | 3 mm | Width of flats |
| $B_1$ | 28,6 mm | Locking collar width |

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje