

KSR30-B0-16-10-15-15

Roller chain idler sprocket unit

Roller chain idler sprocket units KSR..-B0,
sprocket made from steel or sintered iron

Informacje techniczne



Main Dimensions & Performance Data

d	30 mm	Bore diameter
d	0,018 mm	Upper tolerance
d	0 mm	Lower tolerance
C_1	15,3 mm	Thickness of sprocket
D_0	122,2 mm	Pitch circle diameter (gearing)
D_k	131 mm	Tip diameter (gearing)
≈m	1,09 kg	Masa

Mounting dimensions

p	25,4 mm	Tooth set
z	15	Number of teeth
	x	ISO chain
W	M8 X 1,0 mm	Width accros flats

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

C_2	2 mm	Chamfer width
D	62 mm	Outside diameter
B_1	35,7 mm	Locking collar total width
C	18 mm	Width, outer ring
d_3	44 mm	Outside diameter locking collar/locknut
d_3	44 mm	Outside diameter eccentric locking collar
W	4 mm	Width of flats
B_1	35,7 mm	Locking collar width

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje