

LR207-X-2RSR

Yoke type track roller

Yoke type track rollers LR2..-2RS/2RSR, single row self-retaining ball bearings with particularly thick-walled outer ring, ball and cage assembly and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the balls, lip seal on both sides, with axial sealing action/with radial sealing action

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Sealing	2RSR	Lip seal on both sides, with radial sealing action
Outer ring profile	X	Cylindrical profile
Relubrication	Without	Without

Main Dimensions & Performance Data

D	80 mm	Outside diameter
d	35 mm	Bore diameter
C	17 mm	Height
$C_{r\,w}$	21.900 N	Basic dynamic load rating, radial
$C_{0r\,w}$	12.400 N	Basic static load rating, radial
$C_{ur\,w}$	660 N	Fatigue load limit, radial
$n_{D\,G}$	4.500 1/min	Speed on permanent grease lubrication
≈m	0,4 kg	Masa

Dimensions

d_2	42,4 mm	Diameter of thrust washer
r_{min}	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
R	500 mm	Radius of outer ring outside profile

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

- F_r Obciążenie promieniowe
- F_a Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- F_a Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- L_h Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
- Smarowanie smarem
- Uszczelnienie dwustronne

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje