FAG

NJ209-E-XL-TVP2-C4

Cylindrical roller bearing

Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Design	E	Increased Capacity Design
Cage	TVP2	Solid Window Cage made from PA66
Radial internal clearance	C4 (Group 4)	Internal clearance larger than C3
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	1	Single-row design

Main Dimensions & Performance Data

d	45 mm	Bore diameter
D	85 mm	Outside diameter
B	19 mm	Width
C_r	72.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	63.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	10.500 N	Fatigue load limit, radial
n_G	10.200 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	7.000 1/min	Reference speed
≈m	0,432 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	52 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$d_{a\ max}$	54 mm	Maximum diameter of shaft shoulder
$D_{a\ max}$	78 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$d_{c\ min}$	61 mm	Minimum shaft shoulder
$r_{a\ max}$	1 mm	Maximum recess radius

Dimensions

r_{min}	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1\ min}$	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
s	1,9 mm	Axial displacement
E	76,5 mm	Raceway diameter outer ring
F	54,5 mm	Raceway diameter inner ring
$D_{1\ min}$	73,3 mm	Minimum rib diameter outer ring
d_1	59 mm	Maximum rib diameter inner ring

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Additional information

	HJ209-E	L-washer

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje