FAG

X-life

NJ211-E-XL-TVP2

Cylindrical roller bearing

Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Design	E	Increased Capacity Design
Cage	TVP2	Solid Window Cage made from PA66
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	1	Single-row design



Main Dimensions & Performance Data

d	55 mm	Bore diameter
D	100 mm	Outside diameter
B	21 mm	Width
C_r	99.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	95.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	16.400 N	Fatigue load limit, radial
n_G	10.000 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	5.800 1/min	Reference speed
≈m	0,67 kg	Masa



Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje



Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	62 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$d_{a\ max}$	65 mm	Maximum diameter of shaft shoulder
$D_{a\ max}$	91 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$d_{c\ min}$	73 mm	Minimum shaft shoulder
$r_{a\ max}$	1,5 mm	Maximum recess radius

Dimensions

r_{min}	1,5 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1\ min}$	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
s	0,8 mm	Axial displacement
E	90 mm	Raceway diameter outer ring
F	66 mm	Raceway diameter inner ring
$D_{1\ min}$	86,6 mm	Minimum rib diameter outer ring
d_1	70,8 mm	Maximum rib diameter inner ring

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Additional information

	HJ211-E	L-washer

Właściwości

- Fr — Obciążenie promieniowe
- Fa — Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje