

PNA35/55-XL

Aligning needle roller bearing

Aligning needle roller bearings PNA, with inner ring

X-life

Informacje techniczne





Main Dimensions & Performance Data

d	35 mm	Bore diameter
D	55 mm	Outside diameter
C	20 mm	Width, outer ring
C_r	29.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	47.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	8.400 N	Fatigue load limit, radial
n_G	11.400 1/min	Limiting speed
≈m	0,177 kg	Masa

Dimensions

F	40 mm	Raceway diameter inner ring
B	20 mm	Width inner ring
D_1	50,5 mm	Flange diameter of outer cup
r_{min}	0,8 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1\,min}$	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
s_{min}	0,5 mm	Minimum axial displacement

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	100 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia
- Mała przestrzeń zabudowy
- Nieosiowość statyczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje