

RAE17-XL-NPP-FA106

Radial insert ball bearing

Radial insert ball bearing RAE..-XL-NPP

X-life

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Cage	TVH	Solid cage made of glass-fiber reinforced polyamid PA66

Main Dimensions & Performance Data

d	17 mm	Bore diameter
D	40 mm	Outside diameter
B	19 mm	Width
B_1	28,6 mm	Locking collar total width
C_r	9.800 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	4.750 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	248 N	Fatigue load limit, radial
≈m	0,11 kg	Masa

Dimensions

C	12 mm	Width, outer ring
S	6,5 mm	Distance raceway
d_2	23 mm	Rib diameter sealing inner ring
d_3	28,4 mm	Outside diameter locking collar/locknut
W	3 mm	Width of flats

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

f_0	13	Calculation factor

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
- Smarowanie smarem
- Uszczelnienie dwustronne

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje