

RAE50-XL-NPP-B

Radial insert ball bearing

Radial insert ball bearing RAE..-XL-NPP-B

X-life

Informacje techniczne



Main Dimensions & Performance Data

d	50 mm	Bore diameter
B_1	43,8 mm	Locking collar total width
C_r	35.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	23.200 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	1.090 N	Fatigue load limit, radial
≈m	0,77 kg	Masa

Dimensions

C	22 mm	Width, outer ring
S	11 mm	Distance raceway
d_3	69 mm	Outside diameter locking collar/locknut
W	5 mm	Width of flats
B	30,2 mm	Width

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

f_0	14,4	Calculation factor

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

Obciążenie promieniowe

Obciążenie osiowe jednokierunkowe

Obciążenie osiowe dwukierunkowe

Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe

Smarowanie smarem

Uszczelnienie dwustronne

Nieosiowość statyczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje