




RNAO60X78X20-XL

Needle roller bearing

Needle roller bearings RNAO, without ribs

X-life

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Cage Standard

Main Dimensions & Performance Data

F _w	60 mm	Under roller diameter
D	78 mm	Outside diameter
C	20 mm	Width, outer ring
C _r	49.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	85.000 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	13.900 N	Fatigue load limit, radial
n _G	7.700 1/min	Limiting speed
n _{gr}	4.650 1/min	Reference speed
m	255 g	Masa

Mounting dimensions

D _b	60,8 mm	Shoulder diameter axial guidance NK/housing
d _b	67,2 mm	Shoulder diameter axial guidance NK/shaft
D _a	68,8 mm	Shoulder diameter outer ring
r _{a max}	1 mm	Maximum recess radius



Dimensions

E	68 mm	Raceway diameter outer ring
r _{min}	1 mm	Minimum chamfer dimension

Temperature range

T _{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T _{max}	120 °C	Operating temperature max.

Właściwości



Obciążenie promieniowe



Smarowanie smarem



Smarowanie olejem



Bez uszczelnienia



Mała przestrzeń zabudowy