

RPNA45/62-XL

Aligning needle roller bearing

Aligning needle roller bearings RPNA, without inner ring

X-life

Informacje techniczne



Main Dimensions & Performance Data

F_w	45 mm	Under roller diameter
D	62 mm	Outside diameter
C	20 mm	Width, outer ring
C_r	31.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	53.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	9.400 N	Fatigue load limit, radial
n_G	10.200 1/min	Limiting speed
≈m	176,28 g	Masa

Dimensions

D_1	58 mm	Flange diameter of outer cup
r_{min}	0,8 mm	Minimum chamfer dimension

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	100 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia
- Mała przestrzeń zabudowy
- Nieosiowość statyczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje