

SL024960

Cylindrical roller bearing

Cylindrical roller bearing SL02..-A, full complement roller set, two-row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring (smooth), 3 ribs on inner ring, type SL02

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Design	A	Internal Variant A
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	2	Double-row design

Main Dimensions & Performance Data

d	300 mm	Bore diameter
D	420 mm	Outside diameter
B	118 mm	Width
C_r	1.630.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	3.700.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	410.000 N	Fatigue load limit, radial
n_G	870 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	445 1/min	Reference speed
≈m	50,67 kg	Masa

Mounting dimensions

$d_{c\ min}$	341 mm	Minimum shaft shoulder
$d_{a\ min}$	340,7 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{e\ min}$	385,5 mm	Minimum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	3 mm	Maximum recess radius

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

r_{min}	3 mm	Minimum chamfer dimension
s	6 mm	Axial displacement
C	59 mm	Distance to lubrication hole
$d_{1\ max}$	340,7 mm	Maximum rib diameter inner ring
E	385,51 mm	Raceway diameter outer ring

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Additional information

	NNCL4960V	Bearing designation DIN5412

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia
- Łożysko gabarytowe

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje