TCJ60-XL-N

Flanged housing unit

Housing units TCJ, four-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, T seals

X-life

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Groove	N	Cast iron housing with undercut slot for end caps
Material	GG	Grey cast iron

Main Dimensions & Performance Data

d	60 mm	Bore diameter
L	175 mm	Flange width
U	80,9 mm	Total height unit
C_r	56.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	36.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	1.710 N	Fatigue load limit, radial
≈m	4,259 kg	Masa

Mounting dimensions

J	143 mm	Distance fixing bore
N	18 mm	Fixing bore
W	5 mm	Width across flats
n	4	Number of screwing holes

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

A	47,5 mm	Height housing
A_1	16 mm	Thickness of flange
A_2	34 mm	Distance raceway
B_1	77,9 mm	Locking collar total width
V	150 mm	Shoulder diameter housing
Q	M6	Connection thread for lubrication
d_3	84 mm	Outside diameter locking device

Additional information

	1	Number of housings
	CJ12	Housing
	GE60-XL-KTT-B	Bearing designation
	KASK12	Protecting cap

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje