# TKLT20X4000-EWL-G3

Profile rail

Guideways for linear recirculating ball bearing unit and four-row linear recirculating ball guidance system

## Informacje techniczne



### Twoja aktualna wersja produktu

| | |
|---|---|
| Size code | 20 |
| Length | ~4000 |
| Accuracy class | G3 |

### Main Dimensions & Performance Data

| | | |
|---|---|---|
| h | 18 mm | Height |
| b | 20 mm | Width rail |
| $l_{max}$ | 3.900 mm | Max length single piece guideway |
| ≈m | 9,126 kg | Masa |

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

## Mounting dimensions

| | | |
|---|---|---|
| $h_1$ | 9,3 mm | Length |
| $G_1$ | M6 | Thread, DIN ISO 4762-12.9 |
| G1 $M_A$ | 17 Nm | Tightening torque |
| $j_L$ | 60 mm | Increment |
| $a_{L\ min}$ | 10 mm | Distance |
| $a_{L\ max}$ | 50 mm | Distance |
| $a_{R\ min}$ | 10 mm | Distance |
| $a_{R\ max}$ | 50 mm | Distance |
| $t_7$ | 10 mm | Thread length |
| $d_1$ | 5,8 mm | Through hole in guideway |
| $K_1$ | M5 | Thread |
| K1 $M_A$ | 9,7 Nm | Tightening torque |

## Additional information

| | | |
|---|---|---|
| VMKB_064 | TKLT | Material name |

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje