TKLT20X4000-U-EWL-G3

Profile rail

Guideways for linear ball bearing unit and four-row linear recirculating ball guidance system, for screw mounting from below

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Grössenkennziffer	20
Length	~4000
Guideway design	U
Accuracy class	G3

Main Dimensions & Performance Data

h	18 mm	Height
b	20 mm	Width rail
l_{max}	3.900 mm	Max length single piece guideway
≈m	9,45 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

h_1	9,3 mm	Length
G_1	M6	Thread, DIN ISO 4762-12.9
$G1\ M_A$	17 Nm	Tightening torque
j_L	60 mm	Increment
$a_{L\ min}$	10 mm	Distance
$a_{L\ max}$	50 mm	Distance
$a_{R\ min}$	10 mm	Distance
$a_{R\ max}$	50 mm	Distance
t_7	10 mm	Thread length
K_1	M5	Thread
$K1\ M_A$	9,7 Nm	Tightening torque

Additional information

VMKB_064	TKLT	Material name

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje