TKLT30X4000-EWL-G3

Profile rail

Guideways for linear recirculating ball bearing unit and four-row linear recirculating ball guidance system

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Grössenkennziffer	30
Length	~4000
Accuracy class	G3

Main Dimensions & Performance Data

h	26 mm	Height
b	28 mm	Width rail
l_{max}	3.840 mm	Max length single piece guideway
≈m	18,34 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

h_1	13,8 mm	Length
G_1	M8	Thread, DIN ISO 4762-12.9
G1 M_A	41 Nm	Tightening torque
j_L	80 mm	Increment
$a_{L\ min}$	12 mm	Distance
$a_{L\ max}$	70 mm	Distance
$a_{R\ min}$	12 mm	Distance
$a_{R\ max}$	70 mm	Distance
t_7	15 mm	Thread length
d_1	9 mm	Through hole in guideway
K_1	M8	Thread
K1 M_A	40 Nm	Tightening torque

Additional information

VMKB_064	TKLT	Material name

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje