TME50-XL-N

Flanged housing unit

Flanged housing unit TME..-XL-N

X-life

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Groove	N	Cast iron housing with undercut slot for end caps
Material	GG	Grey cast iron

Main Dimensions & Performance Data

d	50 mm	Bore diameter
H	165 mm	Height flange
B_1	62,8 mm	Locking collar total width
U	37,1 mm	Total height unit
C_r	35.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	23.200 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	990 N	Fatigue load limit, radial
≈m	2,32 kg	Masa

Mounting dimensions

J	135 mm	Pitch circle diameter (holes)
N	14 mm	Fixing bore
Z	110 mm	Diameter spigot
	h8	Diameter spigot clearance
n	4	Number of screwing holes

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

A	25 mm	Height housing
A_1	13 mm	Thickness of flange
A_2	1 mm	Distance raceway
S	3 mm	Chamfer width
Q	M8X1	Connection thread for lubrication

Additional information

	1	Number of housings
	GG.ME10-N	Housing
	GE50-XL-KTT-B	Bearing designation
	KASK10	Protecting cap

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje