FAG

UCFL203

Flanged housing unit

Flanged housing unit UCFL

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Material	GG	Grey cast iron

Main Dimensions & Performance Data

d	17 mm	Bore diameter
L	60 mm	Flange width
H	113 mm	Height flange
U	33,3 mm	Total height unit
C_r	13.600 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	6.600 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	345 N	Fatigue load limit, radial
≈m	450 g	Masa

Mounting dimensions

J	90 mm	Distance fixing bore
N	12 mm	Fixing bore
n	2	Number of screwing holes

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

A	25,5 mm	Height housing
A_1	12 mm	Thickness of flange
A_2	15 mm	Distance raceway
B	31 mm	Width
Q	M6	Connection thread for lubrication

Additional information

	1	Number of housings
	FL204	Housing
	UC203	Bearing designation

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje