FAG

# UCFL205-14

Flanged housing unit

Flanged housing unit UCFL

## Informacje techniczne







### Twoja aktualna wersja produktu

| | | |
|---|---|---|
| Material | GG | Grey cast iron |

### Main Dimensions & Performance Data

| | | |
|---|---|---|
| d | 22,225 mm | Bore diameter |
| L | 68 mm | Flange width |
| H | 130 mm | Height flange |
| U | 35,8 mm | Total height unit |
| $C_r$ | 14.900 N | Basic dynamic load rating, radial |
| $C_{0r}$ | 7.800 N | Basic static load rating, radial |
| $C_{ur}$ | 410 N | Fatigue load limit, radial |
| ≈m | 0,67 kg | Masa |

### Mounting dimensions

| | | |
|---|---|---|
| J | 99 mm | Distance fixing bore |
| N | 16 mm | Fixing bore |
| n | 2 | Number of screwing holes |

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

## Dimensions

| | | |
|---|---|---|
| A | 27 mm | Height housing |
| $A_1$ | 15 mm | Thickness of flange |
| $A_2$ | 16 mm | Distance raceway |
| B | 34,1 mm | Width |
| Q | M6 | Connection thread for lubrication |

## Additional information

| | | |
|---|---|---|
| | 1 | Number of housings |
| | FL205 | Housing |
| | UC205-14 | Bearing designation |

## Temperature range

| | | |
|---|---|---|
| $T_{min}$ | -20 °C | Operating temperature min. |
| $T_{max}$ | 120 °C | Operating temperature max. |

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje