

FAG

# UCPA204-12

## Plummer block housing unit

Plummer block housing units UCPA, cast iron housing, with short base, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals

## Informacje techniczne







### Twoja aktualna wersja produktu

| | | |
|---|---|---|
| Material | GG | Grey cast iron |
| Housing clearance | J7 | Normal swivel torque |
| Material | GG | Cast iron |

### Main Dimensions & Performance Data

| | | |
|---|---|---|
| d | 19,05 mm | Bore diameter |
| L | 76 mm | Length total |
| $H_2$ | 62 mm | Height |
| $C_r$ | 13.600 N | Basic dynamic load rating, radial |
| $C_{0r}$ | 6.600 N | Basic static load rating, radial |
| $C_{ur}$ | 345 N | Fatigue load limit, radial |
| ≈m | 0,62 kg | Masa |

### Mounting dimensions

| | | |
|---|---|---|
| J | 52 mm | Distance fixing bore |
| K | M10 | Thread fixing bore |

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

## Dimensions

| | | |
|---|---|---|
| H | 30,2 mm | Distance shaft axis |
| A | 38 mm | Width (base) |
| Q | M6 | Connection thread for lubrication |
| B | 31 mm | Width of inner ring |
| $S_1$ | 18,3 mm | Distance of raceway to locking collar |

## Additional information

| | | |
|---|---|---|
| | PA204 | Housing |
| | UC204-12 | Bearing designation |

## Temperature range

| | | |
|---|---|---|
| $T_{min}$ | -20 °C | Operating temperature min. |
| $T_{max}$ | 120 °C | Operating temperature max. |

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje