

FAG

UKFC212

Flanged housing unit

Flanged housing unit UKFC

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Material	GG	Grey cast iron

Main Dimensions & Performance Data

d	55 mm	Bore diameter
H	195 mm	Height flange
U	51,2 mm	Total height unit
C_r	56.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	36.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	1.870 N	Fatigue load limit, radial
≈m	4,96 kg	Masa

Mounting dimensions

J	160 mm	Pitch circle diameter (holes)
N	19 mm	Fixing bore
N_1	113,1 mm	Distance fixing bore
T_1	12 mm	Height spigot
Z	135 mm	Diameter spigot
	h8	Diameter spigot clearance
n	4	Number of screwing holes

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

A	36 mm	Height housing
A_1	15 mm	Thickness of flange
A_2	17 mm	Distance raceway
B	40 mm	Width
B_1	62 mm	Locking collar total width
d_3	80 mm	Outside diameter eccentric locking collar

Additional information

	1	Number of housings
	FC212	Housing
	UK212	Bearing designation

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje