


VSU250755

Slewing ring, 4 point contact bearing, without gear teeth

Slewing Ring, Four Point contact bearing,
without gear teeth

Informacje techniczne



Main Dimensions & Performance Data

d_i	655 mm	Inner diameter inner ring
H	63 mm	Height
D_a	855 mm	Outside Diameter
h_a	54 mm	Width outer ring
h_i	54 mm	Width inner ring
	0,03 mm	Normal radial clearance min.
	0,13 mm	Normal radial clearance max.
	0,05 mm	Normal axial clearance min.
	0,24 mm	Normal axial clearance max.
$\approx m$	89,06 kg	Masa

Dimensions

D_i	753 mm	Inner diameter outer ring
d_a	757 mm	Outside diameter inner ring
d_B	22 mm	Fixing bore
L_a	815 mm	Pitchcircle diameter fixing holes outer ring
n_a	24	Number of fixing holes in outer ring
L_i	695 mm	Pitchcircle diameter fixing holes inner ring
n_i	24	Number of fixing holes in inner ring
$F_{r\text{ zul}}$	290.400 N	Max. radial load fixing screws (friction locking)



Temperature range

T _{min}	-25 °C	Operating temperature min.
T _{max}	80 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

C _a	340.000 N	Basic dynamic load rating, axial
C _{0a}	2.700.000 N	Basic static load rating, axial
C _r	305.000 N	Basic dynamic load rating, radial (for radial load only)
C _{0r}	1.230.000 N	Basic static load rating, radial (for radial load only)

Właściwości

-  Obciążenie promieniowe
-  Obciążenie osiowe jednokierunkowe
-  Obciążenie osiowe dwukierunkowe
-  Momenty względem wszystkich osi
-  Smarowanie smarem
-  Uszczelnienie dwustronne
-  Łożysko gabarytowe