



FAG

WS22308-E1-XL-2RSR

Spherical Roller Bearing

X-life

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Design	E1	Without central rip
Bore type	Z	Cylindrical
Cage	JPA	Sheet metal cage
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Relubrication feature	Standard	
Sealing	2RSR	Seals on both sides, normal temperature
Sealing - excess width	WS	Sealing - excess width

Main Dimensions & Performance Data

d	40 mm	Bore diameter
D	90 mm	Outside diameter
B	38 mm	Width
C _r	156.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	149.000 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	13.500 N	Fatigue load limit, radial
n _G	1.890 1/min	Limiting speed
≈m	1,16 kg	Masa



Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	48,9 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a\ max}$	81 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	1,5 mm	Maximum recess radius

Dimensions

$r_{\min}$	1,5 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	78,1 mm	Bore diameter outer ring
d_2	48,9 mm	Raceway diameter of the inner ring
d_s	3,2 mm	Diameter lubrication hole
n_s	6,5 mm	Width of lubricating groove

Temperature range

$T_{\min}$	-30 °C	Operating temperature min.
$T_{\max}$	100 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,36	Limiting value of F_a/F_r for the applicability of diff. Values of factors X and Y
Y_1	1,86	Dynamic axial load factor
Y_2	2,77	Dynamic axial load factor
Y_0	1,82	Static axial load factor



Właściwości

-  Obciążenie promieniowe
-  Obciążenie osiowe jednokierunkowe
-  Obciążenie osiowe dwukierunkowe
-  Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
-  Smarowanie smarem
-  Uszczelnienie dwustronne
-  Nieosiowość statyczna
-  Nieosiowość dynamiczna