



24.08.2026, 21:21:53 UTC


SCHAEFFLER

ZARN2557-TV

Needle roller/axial cylindrical roller bearing

Needle roller/axial cylindrical roller bearings
ZARN, double direction

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Cage	TV	Plastic Cage made from PA66
------	----	-----------------------------

Main Dimensions & Performance Data

d	25 mm	Bore diameter
D	57 mm	Outside diameter
H	50 mm	Hight
C _a	35.500 N	Basic dynamic load rating, axial
C _{0a}	86.000 N	Basic static load rating, axial
C _r	22.600 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	36.000 N	Basic static load rating, radial
C _{ua}	7.300 N	Fatigue load limit, axial
C _{ur}	5.200 N	Fatigue load limit, radial
n _{G Oil}	6.000 1/min	Limiting speed for oil lubrication
n _{G Grease}	1.900 1/min	Limiting speed for grease lubrication
M _{RL}	0,55 Nm	Bearing friction torque
≈m	0,565 kg	Masa

Mounting dimensions

D a max	48 mm	Maximum diameter of housing shoulder
d a min	39 mm	Minimum diameter shaft shoulder

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje



Dimensions

H ₁	35 mm	Height outer ring over wave washer
C	20 mm	Width, outer ring
D ₁	47 mm	Rip diameter shaft washer
B	10 mm	Width, inner ring
r _{min}	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
r _{1 min}	0,6 mm	Minimum chamfer dimension

Temperature range

T _{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T _{max}	120 °C	Operating temperature max.

Additional information

c _{aL}	1.900 N/μm	Rigidity axial
c _{kL}	350 Nm/mrad	Tilting stiffness
M _m	0,989 kg*cm2	Mass moment of inertia
	1 μm	Axial runout
radial	ZMA25/45	Recommended INA precision locknut for radial locking (not included)
axial	AM25	Recommended INA precision locknut for axial locking (not included)
M _A	25 Nm	Tightening torque nut
	9.745 N	Preload force axial



Właściwości



Obciążenie promieniowe



Obciążenie osiowe jednokierunkowe



Obciążenie osiowe dwukierunkowe



Smarowanie smarem



Smarowanie olejem



Bez uszczelnienia