



24.08.2026, 23:52:07 UTC

SCHAEFFLER




ZARN3062-L-TV

Needle roller/axial cylindrical roller bearing

Needle roller/axial cylindrical roller bearings
ZARN..-L, double direction, long shaft
locating washer

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Main Dimensions & Performance Data

Mounting dimensions

D a max	53 mm	Maximum diameter of housing shoulder
d a min	38 mm	Minimum diameter shaft shoulder

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje



Dimensions

H 1	50 mm	Height outer ring over wave washer
C	20 mm	Width, outer ring
D 1	52 mm	Rip diameter shaft washer
D 2	40 mm	Heeldiameter wave washer long
D 3	50 mm	Outside diameter wave washer long
B	10 mm	Width, inner ring
B 1	25 mm	Width wave washer long
B 2	13 mm	Width heel wave washer long
r min	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
r 1 min	0,6 mm	Minimum chamfer dimension

Temperature range

T min	-30 °C	Operating temperature min.
T max	120 °C	Operating temperature max.

Additional information

c aL	2.200 N/μm	Rigidity axial
c kL	520 Nm/mrad	Tilting stiffness
M m	1,7 kg*cm2	Mass moment of inertia
	1 μm	Axial runout
radial	ZMA30/52	Recommended INA precision locknut for radial locking (not included)
axial	AM30	Recommended INA precision locknut for axial locking (not included)
M A	32 Nm	Tightening torque nut
	10.662 N	Required locknut force
	40X52X7	Rotary shaft seal to DIN 3760 (not included)



Właściwości



Obciążenie promieniowe



Obciążenie osiowe jednokierunkowe



Obciążenie osiowe dwukierunkowe



Smarowanie smarem



Smarowanie olejem



Bez uszczelnienia