
**ZGB30X36X30**

Bush

ELGOGLIDE plain bush, maintenance-free,
DIN ISO 4379

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Maintenance	Maintenance free	
Sealing	Without	Not sealed
Fabric	ELGOGLIDE	
Material back	Steel	

Main Dimensions & Performance Data

D _i	30 mm	Inner diameter
D _o	36 mm	Outer diameter
B	30 mm	Width
C _r	270.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	270.000 N	Basic static load rating, radial
≈m	62,36 g	Masa



Dimensions

f	45 °	Chamfer angle bore diameter
f	15 °	Chamfer angle outside diameter
F iUT	-0,2 mm	Inner edge break, lower tolerance
F iOT	0,2 mm	Inner edge break, upper tolerance
f	1,5 mm	Outer chamfer
F i min	0,2 mm	Inner edge break, min.
F i max	0,6 mm	Inner edge break, max.
D i OT	0,033 mm	Inner diameter, upper tolerance
D o OT	0,051 mm	Outside diameter, upper tolerance
D i T	H8	Inner diameter, tolerance
D o T	p7	Outer diameter, tolerance
D i UT	0 mm	Inner diameter, lower tolerance
D o UT	0,026 mm	Outside diameter, lower tolerance
B T	h12	Width tolerance
B UT	-0,21 mm	Width, lower tolerance
B OT	0 mm	Width, upper tolerance
f OT	0,5 mm	Outer chamfer, upper tolerance
f UT	-0,5 mm	Outer chamfer, lower tolerance
F i	0,4 mm	Inner edge break

Temperature range

T min	-50 °C	Operating temperature min.
T max	150 °C	Operating temperature max.



Właściwości



Obciążenie promieniowe



Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe



Bez uszczelnienia



Mala przestrzeń zabudowy