

ZGB40X48X40

Bush

ELGOGLIDE plain bush, maintenance-free,
DIN ISO 4379

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Maintenance	Maintenance free	
Sealing	Without	Not sealed
Fabric	ELGOGLIDE	
Material back	Steel	

Main Dimensions & Performance Data

D_i	40 mm	Inner diameter
D_o	48 mm	Outer diameter
B	40 mm	Width
C_r	480.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	480.000 N	Basic static load rating, radial
≈m	0,165 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

f	45 °	Chamfer angle bore diameter
f	15 °	Chamfer angle outside diameter
F_{iUT}	-0,3 mm	Inner edge break, lower tolerance
F_{iOT}	0,3 mm	Inner edge break, upper tolerance
f	2 mm	Outer chamfer
$F_{i\ min}$	0,3 mm	Inner edge break, min.
$F_{i\ max}$	0,9 mm	Inner edge break, max.
$D_{i\ OT}$	0,039 mm	Inner diameter, upper tolerance
$D_{o\ OT}$	0,051 mm	Outside diameter, upper tolerance
$D_{i\ T}$	H8	Inner diameter, tolerance
$D_{o\ T}$	p7	Outer diameter, tolerance
$D_{i\ UT}$	0 mm	Inner diameter, lower tolerance
$D_{o\ UT}$	0,026 mm	Outside diameter, lower tolerance
B_{T}	h12	Width tolerance
B_{UT}	-0,25 mm	Width, lower tolerance
B_{OT}	0 mm	Width, upper tolerance
f_{OT}	0,7 mm	Outer chamfer, upper tolerance
f_{UT}	-0,7 mm	Outer chamfer, lower tolerance
F_{i}	0,6 mm	Inner edge break

Temperature range

T_{min}	-50 °C	Operating temperature min.
T_{max}	150 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
- Bez uszczelnienia
- Mała przestrzeń zabudowy

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje